

SCHÄDEN IM MAUERWERK? WIR BIETEN DIE LÖSUNG.



SANIERPUTZE VON muro FÜR BAUTENSCHUTZ & WERTERHALT

Das Problem:

Vierorts sieht sich der mit der Bausanierung beauftragte Handwerker oft mit Schäden, wie Schweißwasser, feuchten Flecken, Salzausblühungen, Farbabplatzungen, Putzschäden und Mauerdurchfeuchtung konfrontiert. Zurückzuführen sind derartige Probleme auf Nässe, Schadsalze und Umweltbelastungen, die Baustoffe und Substanzen nachhaltig schädigen und zerstören.

Unsere Lösung – Sanierputze von muro:

Die muro Bauprodukte GmbH hat jahrzehntelange Erfahrung in der Schadensanalyse im eigenen Labor und durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Chemieunternehmen und Wissenschaftlern. So entwickelt muro problemlösende, wirkungsvolle Spezialputzsysteme und Produkte zur Mauerwerks- und Putzsanieung.

SANIERPUTZSYSTEME

- 🔹 muro Mörteldicht BS
- ↑ muro san Spritzbewurf WTA
- ↑ muro san Porengrundputz WTA
- ↑ muro san Sanierputz WTA weiß
- ↑ muro san duo Sanierputz WTA und Dämmputz
- ↑ muro san Feuchteregulierungsputz weiß
- ↑ muro san Sockelputz
- ↑ muro san Feinputz weiß
- ↑ muro san plan H weiß
- ↑ muro san Sperrputz / Sperrmörtel

HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNG

- 🔹 muro fluid
- 🔹 muro fluid SMK WTA
- ↑ muro fluid Injektionscreme C80 WTA
- ↑ muro Injektionsmörtel W
- ↑ muro proof Dichtungsschlämme HS

🔹 Kanister ↑ Sack



Unsere Produkte sind
WTA geprüft und
nach DIN zertifiziert.



HORIZONTAL- UND VERTIKALABDICHTUNG

Bei kapillar aufsteigender Feuchte von unten oder bei sich von Außen nach Innen ausbreitender Feuchte stößt selbst der beste Sanierputz auf Dauer an seine Grenzen. Für diese Fälle hat muro Produkte entwickelt, die sich speziell als Horizontal- und Vertikalsperren zur Abdichtung eignen. Diese Produkte aus hydrophobierten Alkalisilikaten und Silikonaten sorgen in Verbindung mit einem Sanierputz für optimale Ergebnisse zur Verhinderung von sich ausbreitender Feuchtigkeit.

Dabei kommen folgende Merkmale zum Tragen:

- sorgt für Verkapselung und/oder Hydrophobierung
- wird im Niederdruckverfahren eingebracht
- erfolgt bei hohen Wandstärken (ab 60 cm) durch Injektion von beiden Seiten
- hat einen Verbrauch von etwa 20 Litern pro m² Mauerquerschnitt
- entspricht dem WTA-Merkblatt 4-4-96
- anwendbar bis zu einem Durchfeuchtungsgrad im Mauerwerk von 95 %

SANIERPUTZSYSTEME

Es handelt sich bei den Sanierputzen von muro um hydrophobe Porenputze. Diese kommen zum Einsatz bei:

- Schwitzwasser
- feuchten Flecken
- (Salz-)Ausblühungen
- Schimmelbildung
- Putzschäden
- Mauerdurchfeuchtung

Die Vorteile auf einen Blick:

- hohe Wasserdiffusion
- ideal für unser Klima
- einwandfrei per Hand oder mit der Putzmaschine zu verarbeiten
- kaum rissanfällig durch günstiges Festigkeitsverhältnis
- ideal für die Denkmalpflege aufgrund des Kalkanteils
- frost- und salzbeständig dank ausgewählter Zuschlagstoffe



Lernen Sie die umfangreiche Produktpalette von muro kennen und greifen Sie selbst bei schwierigsten Sanierungsfällen auf die optimal auf den Sanierungsfall abgestimmten Lösungen zu.



muro Bauprodukte GmbH
 Brennhäuser Str. 2, D-97528 Sulzdorf a.d.L.
 Tel. +49 (0)9763 93079-0
 www.muro-bauprodukte.de