

06270



## **muro**<sup>®</sup> Aufbrennsperre

**Verarbeitungsfertig, lösungsmittelfrei; reguliert die Saugfähigkeit**

### Produktbeschreibung:

**muro Aufbrennsperre** ist ein Spezial-Grundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten organischen Bindemitteln. Es ist ein lösungsmittelfreies, roll- und streichfähiges sowie mit einem geeigneten Spritzgerät spritzfähiges Grundiermaterial zur Verhinderung des "Aufbrennens" von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbinder und Dünnputzen. **muro Aufbrennsperre** ist kein Putzhärter.

### Untergrund:

Der Untergrund muß sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18 550. VOB C, DIN 18363 beachten

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser **muro-Labor**.

#### Technische Daten:

<b>Materialbasis</b>	Kunsthazdispersion
<b>Aussehen</b>	ocker, matt
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
<b>Dichte</b>	1,01 g/m <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 100 - 150 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
<b>Überputzbarkeit</b>	nach Antrocknung ca. 6 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei
<b>Lagerfähigkeit</b>	max. 12 Monate
<b>Lieferform</b>	10 l und 15 l Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

**muro Aufbrennsperre** Vor Gebrauch kurz aufrühren. Verstreichbarkeit kann durch Zugabe von geringen Mengen Wasser eingestellt werden (bis 1 : 3-4)- vollflächiger Auftrag mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

**muro Aufbrennsperre** sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 6 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel  
(Methylisothiaolinon)

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

□ Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

**Bauprodukte GmbH**

D-97528 Sulzdorf a.d.L.  
Brennhäuser Str. 2  
Telefon 09763 / 93079-0  
Telefax 09763 / 93079-29  
www.muro-bauprodukte.de