

06260



## **muro**® Betonkontakt

**für innen und außen; wetterbeständig; schnell trocknende Haftbrücke**

### Produktbeschreibung:

**muro Betonkontakt** ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen. **muro Betonkontakt** kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. **muro Betonkontakt** verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputze, Kalkzementputze, Maschinenputzgips, Fertigputzgips u.ä.

### Einsatzgebiete:

**muro Betonkontakt** wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.

### Untergrund:

Der Untergrund muß sauber, trocken, fettfrei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. **muro Betonkontakt** nicht auf nasse und vereiste Flächen aufbringen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18 550.

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser **muro-Labor**.

#### Technische Daten:

<b>Materialbasis</b>	Acryl - Kunstharzdispersion
<b>Aussehen</b>	eingefärbt, matt
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
<b>Dichte</b>	1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 150 - 250 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
<b>Überputzbarkeit</b>	nach dem Austrocknen, in der Regel ca. 6 Stunden, (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei
<b>Lagerfähigkeit</b>	max. 12 Monate
<b>Lieferform</b>	5, 20 kg Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

### Verarbeitung:

**muro Betonkontakt** ist vor dem Auftrag zu verdünnen. Mischungsverhältnis: 2 Teile **muro Betonkontakt** + max. 1 Teil Wasser (je nach Untergrund). Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste, Noppen- oder Lammfellroller. Von Zeit zu Zeit aufrühren. **muro Betonkontakt** trocknet schnell an. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### Lagerung:

**muro Betonkontakt** sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

### EU Grenzwert:

dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

### Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Quarzsand, Carbonate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon).

### Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### *Gefahrenhinweise*

*H315 Verursacht Hautreizungen.*

*H319 Verursacht schwere Augenreizung.*

*H335 Kann die Atemwege reizen.*

*H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

#### *Sicherheitshinweise*

*P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*

*P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*

*P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*

*P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*

*P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*

*P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.*

*Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.*

*P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*

*P405 Unter Verschluss aufbewahren.*

*P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.*

#### **Anmerkung:**

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



## **Bauprodukte GmbH**

D-97528 Sulzdorf a.d.L.  
Brennhäuser Str. 2  
Telefon 09763 / 93079-0  
Telefax 09763 / 93079-29  
www.muro-bauprodukte.de