



06002

muro® Putzgrund weiß

für Innen und Außen; reguliert die Saugfähigkeit; haftungsverbessernd

Produktbeschreibung:

muro Putzgrund ist auf der Basis hochwertiger Rohstoffe aufgebaut und wird speziell zur ausgleichenden, dicklagigen Vorbehandlung von ungleichen Untergründen im Innen- und Außenbereich, unter Reibeputze, mineralischen Oberputz u.ä. Nachfolgebeschichtungen verwendet. **muro Putzgrund** ist dampfdurchlässig. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363, Maler- und Lackierarbeiten.

Anwendung:

Zur Haftverbesserung vor Schlußbeschichtungen von mineralischen Dispersion-, Silikat- und Siliconputzen verringert bzw. egalisiert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

Untergrund:

Der Untergrund muß sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Die Fläche muß einwandfrei abgebunden und ausgetrocknet sein. Sandende Untergründe müssen vorher mit geeigneten Grundierungen, wie z.B. **Tiefgrund LF**, vorbehandelt werden.

Geeignete Untergründe sind Gips, Kalk und zementhaltige Putze ohne Anstrich. Soweit diese sauber und ausgetrocknet sind.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung.

Technische Daten:

Materialbasis	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
Aussehen	weiß, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,5 g/m ³
Verbrauch	ca. 120 - 300 g/m ² je nach Untergrund
Trocknungszeit	mind. 12 Stunden je nach Umgebungstemperatur
Wasserdampfdiffusion	< = Sd-Wert 0,2
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	7kg, 25 kg Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

muro Putzgrund ist vor dem Auftrag zu verdünnen. Mischungsverhältnis: 2 Teile **muro Putzgrund** + 1 Teil Wasser. Auf Gipskarton-, Holzfaser- und Spanplatten nur geeignet nach vorheriger Grundierung mit **muro Tiefgrund LF**. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste oder Lamfellroller. Die Trockenzeit muß mindestens 12 Stunden betragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

muro Putzgrund weiß sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

*dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC*

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Quarzsand, Carbonate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon).

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



Bauprodukte GmbH

D-97528 Sulzdorf a.d.L.
Brennhäuser Str. 2
Telefon 09763 / 93079-0
Telefax 09763 / 93079-29
www.muro-bauprodukte.de