



06008

# Sperrgrund / Filtergrund grob

Organisch gebundene, lösmittelfreie Grundierung als Sperrschicht

## Produktbeschreibung:

muro Sperrgrund grob ist ein Grundanstrichmaterial mit hohem Haftvermögen und hoher Isolierwirkung für Gipskarton- und Spannplatten sowie für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß- Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Strukturbeschichtungen. Das Produkt ist frei von Lösemitteln

## Untergrund:

Der Untergrund muß sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Flächen mit starken Teerkondensatverschmutzungen (Tabakrauch, Ruß-, Fett oder Ölflecken) mit Wasser unter Zusatz von fettlösenden Haushaltsreinigungsmitteln abwaschen und gut austrocknen lassen. Nicht festhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen. Stark saugenden Untergründe mit Tiefengrund LF grundieren.

## Technische Daten:

<b>Materialbasis</b>	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
<b>Aussehen</b>	weiß, matt
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
<b>Dichte</b>	1,2 g/m <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 150 - 250 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
<b>Trocknungszeit</b>	mind. 24 Stunden je nach Umgebungstemperatur
<b>Wasserdampfdiffusion</b>	< = Sd-Wert 80-130
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei
<b>Lagerfähigkeit</b>	max. 12 Monate
<b>Lieferform</b>	5 l, 12,5 l Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

### Verarbeitung:

Ein satter, unverdünnter Grundanstrich mit muro Sperrgrund grob. Bei stark verseuchten Untergründen zwei Anstriche aufbringen. Nach guter Durchtrocknung (ca. 24 Std.) Schlußbeschichtung auftragen.

muro Sperrgrund grob kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Material vor Gebrauch aufrühren. Um ein einheitliches Auftrocknen, vor vor allen bei farbigen Anstrichen zu gewährleisten, sollten immer komplette Decken- oder Wandbereiche mit muro Sperrgrund vorgestrichen werden.

### Lagerung:

muro Sperrgrund sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

#### *EU Grenzwert:*

*dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC*

#### *Deklaration der Inhaltsstoffe:*

*Acrylatharz, Wasser, Quarzsand, Carbonate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon).*

### Reinigung der Werkzeuge:

*Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.*

#### *Gefahrenhinweise*

*H315 Verursacht Hautreizungen.*

*H319 Verursacht schwere Augenreizung.*

*H335 Kann die Atemwege reizen.*

*H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

*Sicherheitshinweise*

*P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*

*P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*

*P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*

*P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*

*P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*

*P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.*

*Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.*

*P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*

*P405 Unter Verschluss aufbewahren.*

*P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.*

#### **Anmerkung:**

*Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.*



**muro**<sup>®</sup>  
*Bauprodukte für Profis!*

## **Bauprodukte GmbH**

D-97528 Sulzdorf a.d.L.  
Brennhäuser Str. 2  
Telefon 09763 / 93079-0  
Telefax 09763 / 93079-29  
www.muro-bauprodukte.de