

12001



muro[®] Tiefengrund LF

**lösungsmittelfrei; Spezialgrundierung für stark sandende Untergründe;
Innen- und Außenanwendung**

Produktbeschreibung:

muro Tiefengrund LF ist eine kapillaraktive farblose Grundierung mit hohem Eindringvermögen und guter Isolierwirkung zum Festigen mürber und sandender Putze- und Betonflächen sowie aller zementgebundenen Untergründe. **muro Tiefengrund LF** kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Alte Dispersionsfarbenstriche können somit problemlos für den Neuanstrich mit Dispersionsfarben vorgearbeitet werden, ebenso Kalksandstein- und Klinkermauerwerk u.v.a.m.. Bei der Verarbeitung von **muro Tiefengrund LF** tritt so gut wie keine Geruchsbelästigung auf, was besonders bei der Verwendung im Innenbereich vorteilhaft ist.
Bei der Verarbeitung in Gefrier- und Kühlräumen für ausreichend lange Ablüftung sorgen.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser **muro-Labor**.

Technische Daten:	
Materialbasis	Acrylatharz, Additive
Farbton	farblos
Anwendungstechnik	innen und außen
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Verbrauch	ca. 150 - 200ml/m²
Dichte	1,01 g/m³ gem. DIN 53 217
Verarbeitung	nach Möglichkeit im Streichverfahren, aber auch Spritzen möglich
Überstreichbarkeit	nach 3 - 4 Stunden (20°C/65% rel. Luftfeuchte)
Lagerfähigkeit	kühl, jedoch frostfrei Ungeöffnete Gebinde sind ca. 12 Monate lagerfähig.
Lieferform	5 l und 10 l Kunststoffgebinde

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

Der Untergrund muß sauber und tragfähig sein. Risse sind auszubessern, lose sitzende Altanstriche sind zu entfernen und lockere Teile des Putzes restlos abzukratzen bzw. vorher auszubessern. Bei Temperaturen unterhalb von 5°C darf **muro Tiefengrund LF** nicht mehr verarbeitet werden. In diesem Fall empfehlen wir einen lösemittelhaltigen Tiefgrund. **muro Tiefengrund LF unverdünnt** mit der Bürste auftragen oder streichen. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, daß sich keine glänzenden Stellen bilden, da es dort zu Problemen führen kann (Der Untergrund ist zu stark gesättigt), darauf folgende Arbeitsschritte (Tapezieren, Streichen usw.) Können negativ beeinträchtigt werden. Trockenzeiten: Bei trockener, warmer Luft am gleichen Tag überstreichbar. Niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeiten.

In der Regel kommt man mit einem Voranstrich **Tiefengrund LF** aus. Bei sehr saugenden Untergründen allerdings empfiehlt sich u.U. ein zweiter Anstrich.

EU Grenzwert:

dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
(Methylisothiaolinon)

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

☐ Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



Bauprodukte GmbH

D-97528 Sulzdorf a.d.L.
Brennhäuser Str. 2
Telefon 09763 / 93079-0
Telefax 09763 / 93079-29
www.muro-bauprodukte.de