



06111

muro® Decor Streichputz

Dekorative Wand- und Deckenbeschichtung für innen.

Produktbeschreibung:

muro Decor Streichputz ist eine mineralisch gefüllte Dekorative Wand- und Deckenbeschichtung für innen. Auch für kreative Spränkeltechniken geeignet. Nassabriebsklasse 3 nach DIN EN 13300. Weichmacher-, Lösemittelfrei und Alkalibeständig.

Anwendungsgebiet:

muro Decor Streichputz kann auf jeden festen, sauberen, trockenen und ebenen Untergrund aufgebracht werden, wie z.B. Beton, Mauerwerk und Putze jeder Art. Auch für bereits mit Mineral- oder Dispersionsfarbe gestrichene Flächen geeignet. Holzspanplatten, Gipskartonplatten sind mit *muro Sperrgrund* vorzustreichen. Die Hinweise zur jeweils erforderlichen Untergrundvorbehandlung sind zu beachten.

Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen.

Untergrundvorbehandlung:

Trocken, fest, sauber und tragfähig. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit *muro Tiefgrund LF* grundieren. Untergründe, die Stoffe enthalten, welche zum Durchschlagen neigen mit *muro Sperrgrund* grundieren. Gänzende und nicht saugfähige Oberflächen anschleifen.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser *muro-Labor*.

Technische Daten:

Aussehen	weiß
Glanzgrad	matt
Materialbasis	Acrylat-Mischpolymerisat
Dichte	1,6 kg/cm ³
Baustofftemperatur	nicht unter + 5°C
Verarbeitungsviskosität	je nach Verarbeitungstemperatur bis max. 5 % mit Wasser verdünnt
Verbrauch	ca. 0,25 - 0,5 kg/m ² je nach Untergrund und Anwendung
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	im geschlossenen Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig
Lieferform	25 kg Eimerware

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

muro Decor Streichputz ist gebrauchsfertig, kann jedoch, je nach Untergrund und Auftragsverfahren, noch mit einer geringen Wassermenge auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt werden. Vor dem Verarbeiten gut, aber nicht hochtourig, durchmischen.

muro Decor Streichputz durch Rollen oder Spritzen mit geeignetem Spritzgerät oder Trichterpistole deckend auftragen. Beim Auftrag mit der Rolle wird ein anschließendes Abbürsten mit Fassadenbürste oder Flächenstreicher empfohlen.

Der Materialverbrauch hängt von der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie vom Auftragsverfahren ab. Verbindliche Verbrauchsmengen sind durch Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

Die frisch beschichteten Flächen sind bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Feuchtigkeitseinwirkung zu schützen. Die Trocknungsdauer ist abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Im Allgemeinen ist *muro Dekor Streichputz* nach 6 Stunden griffest und nach 24 Stunden durchgetrocknet.

Zusatzinformationen

Zusammensetzung nach VdL-Deklaration:
Polymerdispersion, Titandioxid, Silikatische und andere mineralische Füllstoffe, Additive, Wasser, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon)

Produkt-Code für Farbe und Lacke
M-DF02 Dispersionsfarben

EU Grenzwert:

dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Hinweise:

- Vor Verarbeitung Gebinde gut durchrühren, evtl. mit Wasser die Konsistenz nachregulieren.
- Nur mineralische Untergründe behandeln.
- Die Verarbeitung erfolgt am besten mit der Traufe und Spachtel oder Kelle.
- Arbeitsgeräte bei Arbeitspausen in Wasser legen, nach Gebrauch sofort mit Wasser gründlich auswaschen.
- Nicht anwendbar auf feuchten Untergründen.
- Frisch beschichtete Flächen bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Feuchtigkeitseinfluß aus der Umgebung schützen.
- Die Entsorgung eingetrockneter Reste erfolgt über die Hausmülldeponie.
- Die in den *muro Oberputzen* verwendeten Sande sind Naturprodukte, die sehr vereinzelt farblich als leicht dunklere Sand- bzw. Strukturkörner erkennbar sein können. Hierbei handelt es sich um einen Qualitätsmangel, sondern um eine minimale optische Beeinträchtigung, welche den natürlichen Grundcharakter und die natürlichen Eigenschaften der in den *muro Oberputzen* verwendeten Rohstoffe belegt. Bei starker mechanischer Belastung kann es bei dunklen, intensiven Farbtönen zu einer an diesen Stellen, auftretenden Farbtonveränderungen kommen. Diese Stellen können sich, auf Grund von Füllstoffbruch oder Pigmentabrieb, vom verwendeten weißen Natursand bzw. den verwendeten natürlichen Füllstoffen, etwas heller abzeichnen. Die Produktqualität und Funktionalität wird dadurch nicht beeinflusst.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

FAX 09763 / 93079-29

✉ technik@muro-vertrieb.de

www.muro-bauprodukte.de