



03055/03056

## muro<sup>®</sup> Tapetengrund

**Lösungsmittelfreier, weiß pigmentierter Voranstrich zum Egalisieren von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren.**

### Produktbeschreibung:

muro Tapetengrund weiß ist hervorragend zum Ausgleichen auch von sehr starken Farbtonunterschieden des Untergrundes geeignet. Er kann auf allen üblichen mineralischen Untergründe, Gipskartonplatten, Tapeten und Dispersionsfarbenanstrichen verwendet werden. muro Tapetengrund ist besonders empfehlenswert für Tapezierarbeiten, bei denen mit durchscheinenden oder überstreichbaren Tapeten gearbeitet wird, ebenso für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund erforderlich ist. muro Tapetengrund reguliert die Saugfähigkeit und schafft einen tragfähigen Untergrund.

### Untergrund:

Untergrund von losem Material säubern und gegebenenfalls alte Tapeten und/oder Leimfarbenanstriche mit Tapetenlöser entfernen. Risse und Löcher ausbessern. Zur Vorbehandlung von stark saugenden, sandenden und kreibenden Untergründen muro Tiefengrund LF auftragen und trocknen lassen.

Der Untergrund muss vor dem Auftragen von muro Tapetengrund sauber, trocken, fettfrei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. muro Tapetengrund nicht auf nasse und vereiste Flächen aufbringen.

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser **muro-Labor**.

#### Technische Daten:

<b>Materialbasis</b>	Acryl - Kunstharzdispersion Pigment, Füllstoffe
<b>Aussehen</b>	weiss, matt
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
<b>Dichte</b>	1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 100 - 200 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
<b>Überputzbarkeit</b>	nach dem Austrocknen, in der Regel ca. 6 Stunden, (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei
<b>Lagerfähigkeit</b>	max. 12 Monate
<b>Lieferform</b>	5 und 10 l Kunststoffeimer

*Alle Technischen Daten beziehen sich auf  
Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.*

*Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!*

## Verarbeitung:

muro Tapetengrund weiß ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (die max. Korngröße beträgt 0,2 mm) verarbeitet werden. Erst nach der vollständigen Trocknung des ersten Anstrichs darf ein weiterer Anstrich vorgenommen werden. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die Trockenzeit ca. 6 – 8 Stunden.

Von Zeit zu Zeit aufrühren. muro Tapetengrund trocknet schnell an. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

## Lagerung:

muro Tapetengrund sollte in verschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

## Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH  
Brennhäuser Str. 2  
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de