

03070



muro® mineral Streichkalkfarbe

mineralisches, verdünnbare, ökologisches Anstrichmittel auf Weißkalkhydrat-Basis

Produktbeschreibung:

muro mineral Streichkalkfarbe ist ein reinmineralisches und umweltschonendes Anstrichmittel auf der Basis von Weißkalkhydrat. Das Auftragen kann verdünnt wie auch unverdünnt aufgetragen werden. Streichkalk überzeugt vor allem durch sein hohes Deckvermögen, seine Wischfestigkeit, Schimmelwidrigkeit, seinen hohen Weißgrad, sowie durch seine atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften.

Anwendung:

muro mineral Streichkalkfarbe ist vor allem bei denkmal-schutzgerechten Einsatzgebieten empfehlenswert. Geeignete Untergründe sind kalk- und zementhaltige Putze und Anstriche.

Untergrund:

Untergründe müssen trocken, sauber, trag- und saugfähig sowie frei von Trennmitteln sein. Nicht haftende oder zu verfestigende Untergründe vollständig entfernen. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	Weißkalkhydrat, Wasser, spezielle Additive
Aussehen	weiß
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	ca. 1,3 g/cm ³
Verbrauch	ca. 150 g/m ² je nach Untergrund
Trocknungszeit	ca. 24 Stunden je nach Umgebungstemperatur
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	ungeöffnet max. 5 Jahre bei entsprechender Lagerung
Lieferform	Kunststoffeimer, 10 l

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

Nachdem die Farbe gut aufgerührt und gegebenenfalls als Voranstrich mit bis zu 15% Wasser verdünnt wurde, erfolgt der Auftrag mit Rolle, Pinsel, Bürste, Flächenstreicher oder Spritzgerät (kein Airless!). In der Regel reicht ein unverdünnter Deckanstrich. Nach Gebrauch werden die Arbeitsgeräte sofort mit sauberem Wasser gereinigt.

Lagerung:

Die Farbe in gut geschlossenen Eimern kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

Mindestens haltbar bis: 5 Jahre nach Herstellung (ungeöffnet und bei angemessener Lagerung)

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Weißkalkhydrat, Wasser, Additive

Entsorgung

Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel-Nr. 080120 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 080112) entsorgen.

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H315 *Verursacht Hautreizungen.*

H319 *Verursacht schwere Augenreizung.*

H335 *Kann die Atemwege reizen.*

H412 *Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

Sicherheitshinweise

P101 *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*

P102 *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*

P103 *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*

P261 *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*

P280 *Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*

P305+P351+P338 *BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.*

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 *Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*

P405 *Unter Verschluss aufbewahren.*

P501 *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.*

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

☎ 09763 / 93079-29

✉ technik@muro-vertrieb.de

🌐 www.muro-bauprodukte.de