



060255/06256

muro® Speed-Grund

sehr schnell trocknende, gebrauchsfertige Grundierung

Produktbeschreibung:

muro Speed-Grund ist eine sehr schnell trocknende, gebrauchsfertige, wässrige Grundierung auf Basis einer Kunstharzdispersion. Die Grundierung ist Lösungsmittel- und weichmacherfrei, gelb pigmentiert und alkalibeständig. Einsetzbar für innen und außen.

Einsatzbereiche:

- Spezialgrundierung gegen ausblutende Stoffe aus Untergründen, wie z.B. bei Gipskartonplatten, Putzen und Holzfaserplatten
- Grundierung für nachfolgende Dünn- und Vollschichtputze und Farben im Innenbereich.
- schnell trocknende Grundierung für Untergründe im Bodenbereich
- schafft hervorragende Haftung zwischen alten und neuen Materialien
- trägt bei normal, schwach oder nicht saugenden Untergründen zur Saugfähigkeitsregulierung und/ oder als Haftverbesserung bei
- bestens geeignet für Sanierungen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Flächen mit starken Teerkondensatverschmutzungen (Tabakrauch, Ruß-, Fett oder Ölflecken) mit Wasser unter Zusatz von fettlösenden Haushaltsreinigungsmitteln abwaschen und gut austrocknen lassen. Nicht festhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
Aussehen	gelblich, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,2 g/m³
Verbrauch	ca. 150 - 250 ml/m² je nach Untergrund
Trocknungszeit	mind. 1-2 Stunden je nach Umgebungstemperatur
Wasserdampfdiffusion	≤ Sd-Wert 80-130
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	5 kg, 15 kg Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

muro Speed-Grund ist vor Arbeitsbeginn gut aufzurühren. Die Grundierung unverdünnt und volldeckend im Kreuzgang mit Fußbodenstreicher, Malerbürste oder Grundierbürste gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material entfernen, so dass keine glänzende Stellen oder Pfützen entstehen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung:

Sofort nach dem Auftragen die Räume gut lüften. Mit den Folgearbeiten solange warten, bis muro Speed-Grund durchgetrocknet ist (min. 1-2 Stunden bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit). Bei kühlen und feuchten Baustellenbedingungen ergeben sich entsprechend längere Trocknungszeiten. Saugende Untergründe und/oder gute Lüftung verkürzen die Trocknungszeit.

Prüfen auf Trocknung:

Bei Fingerprüfung darf keine Grundierung am Finger verbleiben. Ein aufgetragener Wassertropfen darf sich unter dem Tropfen nicht weiß verfärben.

Lagerung:

muro Speed-Grund sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

Dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Quarzsand, Carbonate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon).

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

☎ 09763 / 93079-29

✉ technik@muro-vertrieb.de

🌐 www.muro-bauprodukte.de