



06272/06272.1

muro® Aufbrennsperre

Verarbeitungsfertig und lösungsmittelfrei; reguliert die Saugfähigkeit

Produktbeschreibung:

muro Aufbrennsperre ist ein Spezial-Grundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten, organischen Bindemitteln. Es ist eine lösungsmittelfreie, roll- und streichfähige, sowie, mit einem geeigneten Spritzgerät, spritzfähige Grundierung zur Verhinderung des "Aufbrennens" von Putz auf stark oder unterschiedlich stark saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel, sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln. muro Aufbrennsperre ist als Putzhaftbrücke nach DIN V 18550 von Gips-, Handputzen, Ansetzbinder und Dünnputzen geeignet.

muro Aufbrennsperre ist kein Putzhärter.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende, putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18 550. VOB C, DIN 18363 ist zu beachten

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis Kunstharzdispersion

Aussehen cremig, matt

Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C
(Baustofftemperatur)

Dichte 1,01 g/m³

Verbrauch ca. 150 - 200 ml/m²
je nach Untergrund

Überputzbarkeit nach Antrocknung ca. 6 Stunden
(je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)

Lagerung kühl, trocken, frostfrei

Lagerfähigkeit max. 12 Monate

Lieferform 5 und 15 l Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

muro Aufbrennsperre ist mit geringen Mengen Wasser einstellbar. Kurz aufrühren - vollflächiger Auftrag mit Bürste. Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

muro Aufbrennsperre sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

Dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon)

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H315 *Verursacht Hautreizungen.*
H319 *Verursacht schwere Augenreizung.*
H335 *Kann die Atemwege reizen.*
H412 *Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

Sicherheitshinweise

P101 *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*
P102 *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*
P103 *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*
P261 *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*
P280 *Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*
P305+P351+P338 *BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.*
P321 *Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*
P405 *Unter Verschluss aufbewahren.*
P501 *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.*

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de