



12009

muro[®] Malergrund Airless

**lösungsmittelfrei; Malergrund optimiert für die Rollverarbeitung und Airelssverarbeitung
Innen- und Außenanwendung**

Produktbeschreibung:

muro Malergrund Airless ist eine lösemittelfreie, farblose Grundierung mit hohem Eindringvermögen für schwach kreichende Untergründe, sowie maschinell geschliffener Flächen. Durch seine Konsistenz lässt sich der Malergrund auch im Deckenbereich leicht und sauber aufrollen, streichen oder Airless spritzen.

muro Malergrund Airless ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Einsatzgebiete:

Zum Grundieren saugfähiger Untergründe, z.B. Putz, Beton, Gipskarton oder Dispersionsaltanstriche. Zur Egalisierung unterschiedlich stark saugender Untergründe und zum Festigen der Oberflächen von leicht sandender Putzen, Gipsputzen und -spachteln. Auch als Grundierung auf saugfähigen, mineralischen Untergründen, z.B. zementhaltige Mörtel oder Spachtelmassen, anwendbar.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, trag- und saugfähig sein. Er muss frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen, den Verbund störenden, Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtung auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte bzw. ungeeignete Beschichtungen sind zu entfernen. Risse sind auszubessern. Lose sitzende Altanstriche müssen entfernt und lockere Teile des Putzes restlos abgekratzt bzw. vorher ausgebessert werden.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	Acrylatharz, Additive
----------------------	-----------------------

Farbton	farblos
----------------	---------

Anwendungstechnik	innen und außen
--------------------------	-----------------

Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
--------------------------------	---

Verbrauch	ca. 100 - 150ml/m ²
------------------	--------------------------------

Dichte	1,00 g/m ³ gem. DIN 53 217
---------------	---------------------------------------

Verarbeitung	im Streichverfahren und auch für das Spritzverfahren
---------------------	---

Überstreichbarkeit	nach 3 - 4 Stunden (20°C/65% rel. Luftfeuchte)
---------------------------	---

Lagerfähigkeit	kühl, jedoch frostfrei Ungeöffnete Gebinde sind ca. 12 Monate lagerfähig.
-----------------------	---

Lieferform	10 l Kunststoffgebinde
-------------------	------------------------

Alle Technischen Daten beziehen sich auf
Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

muro Malergrund Airless unverdünnt mit Rolle, Bürste oder Airless-Gerät auftragen, streichen oder spritzen. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass sich keine glänzenden Stellen bilden, da es dort zu Problemen führen kann (der Untergrund ist zu stark gesättigt). Darauf folgende Arbeitsschritte (Tapezieren, Streichen usw.) können durch Übersättigung negativ beeinträchtigt werden.

Trockenzeiten: Bei trockener, warmer Luft am gleichen Tag überstreichbar. Niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeiten.

In der Regel reicht ein Voranstrich mit muro Malergrund Airless aus. Bei sehr stark saugenden Untergründen ist eventuell ein zweiter Anstrich nötig.

Lagerung:

muro Malergrund Airless in geschlossenen Gebinde kühl, und frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

Dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
(Methylisothiaolinon)

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

☐ Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de