



12035/12030

## muro® Estrichgrund Konzentrat

Wasserverdünnbares Grundiermittel zur Haftverbesserung und Saugfähigkeitsregulierung

### Produktbeschreibung:

Lösemittelfreie, blau pigmentierte, wasser-  
verdünnbare Grundierung für eine Anwendung  
auf saugenden, mineralischen Untergründen im  
Bodenbereich. Grundierung zur Saugfähigkeits-  
regulierung, zum Feuchtigkeitsschutz sowie zur  
Haftverbesserung auf Rohböden als Voranstrich  
vor dem Aufbringen von nachfolgenden Be-  
schichtungen wie z.B. Spachtelmassen, Fliesen,  
etc. Zur Verwendung auf Verbundestrich, Fertig-  
teilestrich, Calciumsulfatestrich sowie anderen  
mineralischen, bauüblichen Untergründen.

Die Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur  
dürfen weder bei Verarbeitung noch bei  
Trocknung unter + 5 °C liegen.

### Untergrund:

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, fest,  
formstabil, frei von Staub, Öl und Fett sein. Des  
Weiteren dürfen keine Sinterschichten,  
Ausblühungen, Schalungstrennöle oder lose Teile  
vorhanden sein.

Bei kritischen Untergründen muss ein Vorversuch  
gemacht werden und gegebenenfalls  
Kratzproben oder ein Gitterschnitt durchgeführt  
werden.

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

### Technische Daten:

<b>Materialbasis</b>	Modifizierte wässrige Kunstharz- dispersion
<b>Aussehen</b>	blau pigmentiert
<b>Dichte</b>	1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 50 - 150 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
<b>Trocknungszeit</b>	mind. 12 h je nach Umgebungstemperatur, jedoch nicht unter + 5 °C
<b>Wasserdampfdiffusion</b>	≤ sd-Wert 0,2
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei
<b>Lagerfähigkeit</b>	max. 12 Monate unter 25 °C
<b>Lieferform</b>	Kanister, 5l und 10l

Alle Technischen Daten beziehen sich auf  
Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

**Verarbeitung:**

muro Estrichgrund vor dem Auftragen gut aufrühren. Entsprechend dem Untergrund bis max. 1:1 mit Wasser verdünnen.

Empfindliche Bauteile, v.a. Glasflächen, Holz, Metalle, Natursteine und Bodenbeläge abdecken bzw. wasserfest abkleben.

Im Kreuzgang volldeckend mit Malerbürste, Grundierbürste, Fußbodenstreicher oder Rolle gleichmäßig auftragen. Überschüssiges Material entfernen, damit keine glänzenden Stellen oder Pfützen entstehen. Verunreinigungen möglichst im frischen Zustand mit warmem Wasser entfernen. Angetrocknetes Material aufweichen lassen und mit einem nassen Tuch entfernen.

Reinigung der Geräte:

nach Gebrauch mit sauberem Wasser.

Trockenzeit:

Überarbeitbarkeit bei + 20°C und 65% relativer Luftfeuchte nach mind. 12 Stunden, bzw. bis der Estrichgrund nicht mehr klebt und durchgetrocknet ist. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten. Saugende Untergründe und/oder gute Belüftung verkürzen die Trockenzeit.

Folgearbeiten sollten baldmöglichst nach Trocknung erfolgen um Staubablagerungen gering zu halten.

Lagerung:

muro Estrichgrund sollte in geschlossenen Gebinden kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

**Sicherheitshinweis:**

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

**EU-Grenzwert:**

h(Wb): 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

**Anmerkung:**

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



**muro Bauprodukte GmbH**  
**Brennhäuser Str. 2**  
**97528 Sulzdorf a.d.L.**

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ FAX 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de