



03091

## muro® Universal weiß

**Emissionsminimierte, lösungsmittel- und weichmacherfreie Dispersionsfarbe für Erst- und Renovierungsanstriche im Innenbereich; geruchsneutral.**

### Produktbeschreibung:

muro Universal weiß ist eine emissionsminimierte, lösungsmittel- und weichmacherfreie Dispersionsfarbe für Erst- sowie Renovierungsanstriche im Innenbereich. Sie zeichnet sich vor allem durch hohe Deckkraft, sichere Haftfestigkeit und handwerksgerechte Verarbeitungseigenschaften aus. Des Weiteren ist die Farbe diffusionsoffen und geruchsneutral.

Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6,5 m<sup>2</sup>/l, Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300.

### Anwendung:

muro Universal weiß kann in Bildungseinrichtungen, Büroräumen, Kasernen, Wohnungen sowie Fluren und Treppenhäusern eingesetzt werden. Geeignete Untergründe sind mineralische Putze, Beton, Kunststoffputz, Faserzementplatten, Gips, Gipskarton, Kalksandstein und Raufasertapete; nach geeigneter Vorbehandlung auch Holz, Sperrholz- und Holzfaserplatten.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, abgebunden und frei von trennenden Substanzen sein, um einen guten Auftrag zu gewährleisten. Spröde und blätternde Altanstriche, die nicht haften, restlos entfernen. Anstrichflächen fachgerecht vorarbeiten.

Bitte VOB, Teil C, DIN 18363 beachten.

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

#### Technische Daten:

<b>Aussehen</b>	weiß
<b>Glanzgrad</b>	stumpfmatt
<b>Korngröße</b>	fein
<b>Lieferviskosität</b>	thixotrop
<b>Dichte</b>	ca. 1,54 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nicht unter + 5°C (Untergrund-, Luft und Baustofftemperatur)
<b>Verbrauch</b>	ca. 160 ml/m <sup>2</sup> bei glatten Anstrichflächen
<b>Materialeinstellung zum Spritzen</b>	Spritzdüse: 0,021 - 0,027 inch Spritzwinkel: 40° - 60° Spritzdruck: 130 - 175 bar
<b>Trockenzeit</b>	ca. 6 - 8 Stunden
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei
<b>Lagerfähigkeit</b>	ca. 12 Monate in ungeöffneten Gebinden
<b>Lieferform</b>	Kunststoff-Ovaleimer, 15 l

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

## Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen, Spritzen oder im Airless-Verfahren. Währenddessen geeignete Schutzkleidung tragen und Spritznebel nicht einatmen. Die Untergründe mit einer geeigneten muro Grundierung, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit, vorbereiten. Die Grundierungen matt aufdrocknen lassen. Filmbildung und Glanzstellen sind hierbei zu vermeiden. Hierzu außerdem das technischen Produkt-Merkblatt der verwendeten Grundierung beachten.

### Zwischenanstrich:

1x muro Universal weiß bis max. 5 % wasserverdünnt.

### Schlussanstrich:

1x muro Universal weiß bis max. 3 % wasserverdünnt.

Vor dem ersten Anstrich unbedingt eine eigenverantwortliche Untergrundprüfung und -beurteilung durchführen!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Trockenzeit:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit überarbeitbar nach Durchdrocknung, ca. 6 bis 8 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Zeit.

## Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen und baldmöglichst verarbeiten. Das Produkt sollte stets trocken und kühl, aber frostfrei gelagert werden. Im ungeöffnet Originalgebilde ist die Ware ca. 12 Monate lagerfähig.

## VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes Kat. A/a Wb 30 g/l (2010): Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

## Entsorgung:

Bei der Entsorgung ist darauf zu achten, nur restentleerte Gebinde umweltgerecht zu entsorgen.

## Hinweise:

Enthält Konservierungsstoffe.  
Für Näheres bitte das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinien beachten.

### **Anmerkung:**

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



**muro Bauprodukte GmbH**  
Brennhäuser Str. 2  
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

☎ 09763 / 93079-29

✉ technik@muro-vertrieb.de

🌐 www.muro-bauprodukte.de