



03094

muro® Allround Latexfarbe matt

Kunststoff-Latexfarbe für innen. Lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, diffusions- und ausbesserungsfähig.

Produktbeschreibung:

muro Allround Latexfarbe matt ist eine lösemittel- und weichmacherfreie, sowie emissionsminimierte Kunststoff-Latexfarbe für den Innenbereich. Sie ist diffusionsoffen, ausbesserungsfähig, geruchsneutral und wasserverdünnbar. Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6,5 m²/l. Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300.

Anwendung:

muro Allround Latexfarbe ist unter anderem für Wohn- und Industriegebäude, Repräsentationsbauten, Bildungseinrichtungen, Kasernen, Büroräume, Flure, sowie Treppenhäuser einsetzbar.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein, um einen guten Farbauftrag zu gewährleisten. Spröde und blätternde Altanstriche, die nicht haften, sind restlos entfernen. Anstrichflächen sind fachgerecht vorarbeiten.

Geeignete Untergründe sind:

- Putz
- Kunststoffputz
- Beton
- Kalksandstein
- Gips
- Gipskarton
- Raufasertapete
- Glasfasergewebeflächen

Nach geeigneter Vorbehandlung auch für Holz, Holzfaser- und Sperrholzplatten.

Bitte VOB, Teil C, DIN 18363 beachten.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Aussehen | weiß |
| Glanzgrad | matt |
| Korngröße | fein |
| Dichte | 1,48 g/cm ³ |
| Lieferviskosität | thixotrop |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter + 5°C (Untergrund-, Luft und Baustofftemperatur) |
| Verbrauch | ca. 150 ml/m ² bei glatten Anstrichflächen (Probeanstrich zwecks verbindlichen Verbrauchsmengen) |
| Materialeinstellung zum Spritzen | Spritzdüse: 0,019 - 0,023 inch Spritzwinkel: 40 ° - 60 ° Spritzdruck: 130 - 160 bar |
| Trockenzeit | ca. 6 - 8 Stunden |
| Lagerung | kühl, trocken, frostfrei |
| Lagerfähigkeit | ca. 12 Monate in ungeöffneten Gebinden |
| Lieferform | Kunststoff-Ovaleimer, 15 l |

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen, Spritzen oder im Airless-Verfahren.

Die Untergründe mit einer geeigneten muro Grundierung, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit, behandeln. Die Grundierungen matt aufdrocknen lassen. Filmbildung und Glanzstellen sind hierbei zu vermeiden.

Hierzu ist das technische Produkt-Merkblatt der verwendeten Grundierung zu beachten.

Zwischenanstrich:

1x muro Allround Latexfarbe bis max. 5 % wasserverdünnt.

Schlussanstrich:

1x muro Allround Latexfarbe bis max. 3 % wasserverdünnt.

Vor dem ersten Anstrich unbedingt eine eigenverantwortliche Untergrundprüfung und -beurteilung durchführen!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit überarbeitbar nach Durchtrocknung, ca. 6 bis 8 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Zeit.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen und baldmöglichst verarbeiten. Das Produkt sollte stets trocken und kühl, aber frostfrei gelagert werden. Im ungeöffnet Originalgebilde ist die Ware ca. 12 Monate lagerfähig.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes Kat. A/a Wb 30 g/l (2010): Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

Entsorgung:

Bei der Entsorgung ist darauf zu achten, nur restentleerte Gebinde umweltgerecht zu entsorgen.

Hinweise:

Enthält Konservierungsstoffe.

Für Näheres bitte das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinien beachten.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

☎ 09763 / 93079-29

✉ technik@muro-vertrieb.de

🌐 www.muro-bauprodukte.de