



muro®
Bauprodukte für Profis!

*Made in
Germany*



**DIE
GRUNDIERUNGS
EXPERTEN**

powered by



muro®
Bauprodukte für Profis!



Partner des Fachhandels

BESUCHEN SIE UNS AUF
www.grundierungsexperten.de

ALLE UNSERE PRODUKTE SIND

- ✓ Weichmacherfrei
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Für innen & aussen
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Bieten eine hohe Haftfestigkeit mit einem Anstrich
- ✓ Werden in Deutschland von muro® produziert



LIEFEREINHEITEN  Kanister  Eimer

Den QR Codes kann man die jeweiligen Technischen Datenblätter entnehmen.

GRUNDIERUNGEN für effizientes Arbeiten

muro Grundierungen kommen alle aus einem deutschen Herstellerwerk mit stabilen Rezepturen für die Profianwendung.

Wir haben unsere Grundierungen abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen bei der **Sanierung, Renovierung und im Neubau**. Die Grundierungsexperten bieten mit über **30 Grundierungsprodukten** ein Know-How für jeden Einsatzzweck aus einer Hand.

Bauprodukte für Profis sind unser Qualitätsmaßstab. Das bedeutet eine **perfekte Vorbereitung aller Untergründe innen und außen**. Unsere Grundierungen bilden die leistungsfähige Grundlage für eine gut haftende Oberflächenbeschichtung, die schnell trocknet. Das **beschleunigt die Produktivität und verkürzt die Arbeitszeit**.

Eine Vielzahl der Grundierungen können für innen und außen eingesetzt werden, so dass der Profi immer auf der sicheren Seite ist.

Alle **muro Markenprodukte** können über den **Baufachhandel** gekauft werden. Unsere Kooperationspartner finden Sie bei BAUVISTA, EUROBAUSTOFF, hagebau, ZEB sowie auch unabhängigen, mittelständischen Baustoffhändlern.

Das ist Vertrauen unter Profis, wenn alles gut vorbereitet sein soll.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Thomas Jouvenal

Leiter Marketing & Vertrieb



GRUNDIERUNGEN VERARBEITUNGSFERTIG

Art.-Nr.

muro Betonkontakt verarbeitungsfertig

Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei; rötlich eingefärbt



20 kg
15 kg
6 kg

06261
06261.1
06266



muro Putzgrund ohne Quarz

Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, ohne Quarz



20 kg

06279



muro Putzgrund verarbeitungsfertig

Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt



20 kg
15 kg
6 kg

06004
06004.1
06006



muro Tiefgrund LF verarbeitungsfertig

Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, lösemittelfrei



10 ltr.
5 ltr.

12001
12006



Tiefgrund Mixpalette

5 % Aufschlag, 40 x 5 Liter und 42 x 10 Liter

muro Tapetengrund

weiß pigmentierter Voranstrich vor dem Tapezieren, lösemittelfrei



10 ltr.
5 ltr.

03056
03055



muro Vlies- und Gewebekleber

Dispersionskleber für Glas- und Vliestapeten



15 kg

05085



muro Aufbrennsperre verarbeitungsfertig

verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei



15 ltr.
5 ltr.

06272
06272.1



muro Filter-/Sperrgrund verarbeitungsfertig

Grundierung mit hoher Isolierwirkung gegen Tabakvergilbung, Ruß-, Öl- und Fettflecken, lösemittelfrei



15 kg
6 kg

06008
06007



muro GK Sperrgrund	Sperrgrund mit hoher Isolierwirkung, lösungsmittelfrei. Geeignet als Voranstrich bei Gipskartonplatten.	 15 kg	06008.1	
muro Spray Contact A	spritzbare Spezialgrundierung als Haftvermittler für Gipsputze auf glatten Untergründen, ocker, matt, lösemittelfrei	 15 kg	06269	
muro Malergrund Airless	lösemittelfreie, farblose Grundierung mit hohem Eindringvermögen, optimiert für die Roll- und Airlessverarbeitung	 10 ltr.	12009	
muro Silikatgrund	Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatfarben, verfestigende Eigenschaften, Egalisierung des Saugvermögens	 10 ltr.	03010	
muro Fliesogrund	Spezialgrundierung zum Verkleben von Fliese auf Fliese; gelb eingefärbt	 10 ltr.	03038	
muro Speed-Grund	sehr schnell trocknende gebrauchsfertige, wässrige Grundierung lösungsmittel- und weichmacherfrei, gelb pigmentiert und alkalibeständig	 15 kg  5 kg	06256 06255	



Grundsätzlich haben Airless-Produkte den großen Vorteil, dass eine **höhere Flächenleistung** erzielt werden kann. Das Airless-Verfahren ist somit **zeit-sparender** als der Auftrag mit einer Rolle.

Produkte, die speziell auf ein **Airless-Gerät** abgestimmt sind, lassen sich mit der richtigen Maschine, dem richtigen Spritzdruck und der entsprechenden Düse und Pistole **optimal verarbeiten**, sodass keine Verstopfungen oder ähnliche Störungen entstehen. Durch den **schnelleren Auftrag** eines Beschichtungsmaterials ist der Auftrag gleichmäßiger und somit im Endergebnis besser. Bspw. kann bei der Beschichtung einer mit Glattvlies tapezierten

Fläche der Materialauftrag durch gleichmäßigen Druck, gleichmäßigen Abstand und einer gleichmäßigen Geschwindigkeit deutlich kontrollierter erfolgen als der Auftrag mit der Walze. So ist das **Endergebnis gleichmäßiger** und besser, Ansätze sind nicht zu sehen und die auszuführende Arbeit wird erleichtert.

Durch die Verwendung von airless-spezifischen Produkten wird **weniger Material verbraucht** als beim Auftrag mit der Walze. Das bedeutet auch automatisch eine **Geldersparnis** im Vergleich zum händischen Verfahren mit der Walze, da weniger Gebinde bei gleicher Fläche notwendig sind.

SPEZIALANWENDUNGEN			Art.-Nr.	
muro Streichkalkfarbe	reinmineralisches Anstrichmittel, besonders für denkmalenschutzgerechte Einsatzgebiete geeignet.	 10 ltr.	03070	
muro Silikat Putzgrund	Spezieller Haftgrund für wetterfeste Kratzstruktur Abschlußbeschichtungen unter Silikatputzen fein mittel grob	 15 kg	06001.1 06001.3 06001.5	



GRUNDIERUNGEN VERDÜNNBAR			Art.-Nr.	
muro Betonkontakt 2:1 wasserverdünnbar	Voranstrich für Putze auf glatten Untergründen, lösemittelfrei	 20 kg  5 kg	06260 06265	
muro Putzgrund 2:1 wasserverdünnbar	Haftvermittler für mineralische, organische und silikonharzgebundene Beschichtungen, lösemittelfrei, quarzgefüllt	 20 kg  5 kg	06002 06005	
muro Putzhärter Konzentrat	Lösemittelfreies, farbloses, wasserverdünnbares Grundiermittel zur Egalisierung fester Untergründe, die stark o. ungleichmäßig saugen	 10 kg	03037	
muro Tiefengrund-LF 1:1	Spezialgrundierung mit hoher festigender Wirkung von mineralischen Untergründen, lösemittelfrei	 10 ltr.  5 ltr.	12000 12000.1	
muro Aufbrennsperre K 1:3 bis 1:8 wasserverdünnbar	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei	 15 ltr.  5 ltr.	06274 06274.0	

muro Aufbrennsperre bis 1:10 wasserverdünnbar Sterin-/Ölsäure	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelblich, matt, wasserlöslich und diffusionsoffen, nicht filmbildend	 25 kg	03043	
muro Aufbrennsperre GN 1:3 wasserverdünnbar	verhindert das Aufbrennen von Putz, gelb, matt, wasserlöslich, diffusionsoffen, lösemittelfrei, geruchsneutral, als Airlessgrundierung verwendbar	 15 ltr.	06270	
muro SIN spezial	lösemittelfreie, weiße, farblos aufrocknende Dispersion als universelles Imprägnier-, Haft- und Festigungsmittel sowie Veredelungszusatz für mineralische Edelputze	 10 ltr.	12004	
muro Estrichgrund	Grundierung zur Haftverbesserung und Saugfähigkeitsregulierung, bis 1:1 wasserverdünnbar, blau pigmentiert	 10 ltr.  5 ltr.	12035 12030	

Vorbereitung Untergrund

Der Untergrund ist grundlegend auf **Festigkeit, Sauberkeit, Trockenheit, Tragfähigkeit und Saugfähigkeit** zu überprüfen. Hierzu gibt es verschiedene Prüfmethode: Die **Festigkeit** kann mit Klopfen auf den Untergrund mit einem Hammer bzw. Abschaben mit einer Spachtel festgestellt werden.

Bei einem nicht festen Untergrund ist die lose Schicht zu entfernen. Die **Sauberkeit** kann mittels einer Sichtprüfung (Algen, Moosbefall, Schimmel, usw.) oder dem Abreiben mit der Hand (Handschuhe tragen) festgestellt werden, wobei man anhand eines Rückstandes auf dem Handschuh die Sauberkeit beurteilen kann.

Der Untergrund ist entsprechend zu reinigen (Abkehren), bei groben Verschmutzungen (wie Moos oder Pilzbefall) ist der Untergrund mit einem Hochdruckreiniger abzuwaschen. Eine Fassade ist immer mit dem Hochdruckreiniger vor einer Beschichtungsarbeit zu reinigen. Die **Trockenheit** eines Untergrundes kann auch durch die Sichtprüfung kontrolliert werden, feuchte Stellen sind dunkler als trockene. Bei größeren Feuchtigkeitstellen sind Messungen durchzuführen und eine entsprechende Bautrocknung vorzubereiten.

Die **Tragfähigkeit** lässt sich ähnlich wie die Festigkeit prüfen. Wenn ein Untergrund nicht tragfähig ist, kann die Grundierung nicht in den Untergrund eindringen und verliert somit ihre Wirkung.

Am besten eignet sich hier die Abkratprobe mit einer Spachtel, so kann vor allem bei Altbeschichtungen und sandenden Untergründen gut überprüft werden, ob diese noch tragfähig sind.



Außerdem ist es wichtig, dass der Untergrund eine gleichmäßige **Saugfähigkeit** besitzt. Geprüft werden kann dies mit einem Benetzungsmittel, in dem man dieses auf den Untergrund sprüht und überprüft, inwiefern es in den Untergrund eindringt. Oft ist hier die Benetzung mit Wasser ausreichend.

Des Weiteren ist es wichtig, dass man eine Grundierung vor der Verarbeitung **gut durchrührt**, da sich immer Bestandteile absetzen können.

Die muro Verarbeitungshinweise und Mengenangaben sind zu beachten und einzuhalten.

Eine Grundierung ist **zwingend erforderlich im Innen- und Außenbereich** (wird in der Praxis oft vernachlässigt), da es sonst zu massiven Problemen bei dem weiteren Beschichtungsaufbau kommen kann.

Grundierungen werden gerne in der Praxis verdünnt, um höhere Flächenleistungen zu erzielen. Dabei sind die **Verdünnungshinweise zu beachten**, ansonsten verliert die Grundierung ihren Zweck. (Nicht nach „Pi mal Daumen“-Prinzip verdünnen.)

Grundierungen verarbeiten

Grundsätzlich werden flüssige Grundierungen sehr oft mit einem Drucksprüngerät oder mit Airless Geräten **gespritzt**. Dies bietet eine **Zeitersparnis**, die schneller ist als eine Verarbeitung mit einer Walze. Nach der Benutzung sind die Düsen und Pistolen gut zu reinigen (mehrmals mit Wasser durchspülen), da es sonst zu Verklebungen kommt und der Verschleiß steigt.

Nicht zu viel Grundierung auftragen. Bei Deckenflächen tropft die Grundierung sonst u.U. wieder von der Decke (vor allem bei Verarbeitung mit der Walze). So lässt sich Verarbeitungsfertiger Betonkontakt nicht so gut mit der Walze verarbeiten, da die enthaltene Körnung eine schlechte Walzbarkeit verursacht – die Walze blockiert durch die Körnung zwischen Walzbügel und Rolle. In diesen Fällen ist die Verarbeitung mit einer Bürste vorzuziehen.



**FÜR UNSERE KUNDEN
STEMMEN WIR ALLES**

Besuchen Sie uns auch online
www.muro-bauprodukte.de





*Made in
Germany*

**So erreichen Sie uns schnell und zielgerichtet –
kurzfristige Rückantwort ist garantiert.**

Bestellungen und Preisanfragen
richten Sie bitte an
bestellung@muro-vertrieb.de
oder Fax +49 (0) 9763-9307929

Technische Fragen bekommen
Sie direkt beantwortet über
technik@muro-vertrieb.de

Die **Vertriebsleitung** ist über
vertriebsleitung@muro-vertrieb.de
direkt ansprechbar



Besuchen Sie uns
bei **Facebook**



**muro Bauprodukte GmbH &
muro Vertriebs GmbH & Co.KG**

Brennhäuser Straße 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

Telefon +49 (0) 9763-93 07 90
E-Mail info@muro-bauprodukte.de

www.muro-bauprodukte.de



muro Bauprodukte erhalten Sie über den Fachhandel

Partner des Fachhandels