

03065



muro[®] Silikonharz Fassadenfarbe

Für wetterbeständige Beschichtungen auf Silikonharzbasis nach DIN 16363, Abschnitt 2.4.1

Produktbeschreibung:

muro Silikonharz Fassadenfarbe ist eine hochdiffusionsfähige, wetterfeste, weiße Farbe für den Außenanstrich. Die Farbe ist leicht zu verarbeiten, wasserabweisend, weichmacherfrei und unverseifbar. Auf Wunsch ist die Farbe in vielen Farbtönen abtönbar.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein, um ein gutes Auftragen zu gewährleisten. muro Silikonharz Fassadenfarbe kann auf jeden festen, sauberen und griffigen Untergrund aufgetragen werden, z.B. auf mineralischen Putzen, Natursteinen und Kalksandsteinmauerwerk, ebenso auf Dispersionsaltanstrichen, Mineralfarben und Kunstharzputzen.

muro Silikonharz Fassadenfarbe ist nicht für gipshaltige Putze geeignet.

Überwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:	
Aussehen	weiß
Glanzgrad	matt
Basis	Silikonharzemulsion in Kombination mit einer Kunstharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid; anorganische Buntpigmente
Dichte	1,4 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	nicht unter + 5°C (Baustofftemperatur)
Verbrauch	ca. 0,20-0,50 l/m ² je nach Untergrund (Probeanstrich zwecks verbindlichen Verbrauchsmengen)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	1 Jahr in ungeöffneten Gebinden, angebrochene Gebinde gut verschließen und baldmöglichst verarbeiten
Lieferform	Kunststoffeimer, 15 l

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

.... wir sind Partner des Fachhandels

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Bei Betonanstrich müssen Schalölreste entfernt und der Untergrund mit muro Ätzflüssigkeit vorbereitet werden. Naturstein mit ausblühungsfreien Mitteln reinigen. Bei Kalksandstein sind nur frostbeständige Vormauersteine (einwandfrei verfugt) als Anstrichträger geeignet, außerdem sollte Kalksandsteinmauerwerk vor dem Anstrich gut lufttrocken (mind. 6-wöchige Ablüftung) sein. Bei stark sandenden Untergründen ist vor dem Farbanstrich mit muro Tiefengrund LF zu grundieren.

Die muro Silikonharz Fassadenfarbe ist gebrauchsfertig und kann bei Bedarf mit einer geringen Menge Wasser verdünnt werden, um eine bestimmte Verarbeitungskonsistenz zu erlangen.

Beschichtungsaufbau:

- Voranstrich: muro Silikonharz Fassadenfarbe mit bis zu 10% Wasser verdünnen und die Fassade vorstreichen oder -rollen.
- Deckbeschichtung: nach einer Mindesttrockenzeit von ca. 6 Stunden erfolgt das Aufbringen der muro Silikonharz Fassadenfarbe (je nach Bedarf kann mit Wasser bis zu 5% verdünnt werden).

Hinweise:

- Der Zeitabstand zwischen den Anstrichen muss mindestens 12 Stunden betragen.
- Schutz der frisch beschichteten Flächen vor Witterungseinflüssen. Nach 24 Stunden ist im Allgemeinen der Anstrich gut durchgetrocknet und kann dann belastet werden.
- Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt nach deren Gebrauch.
- Die Entsorgung eingetrockneter Reste erfolgt über die Hausmülldeponie.

Sicherheitsratschläge:

Die muro Silikonharz Fassadenfarbe ist keine kennzeichnungspflichtige Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung vom 26.08.1986.

Bei Kontakt mit den Augen bzw. der Haut gründlich mit Wasser aus- bzw. abspülen; beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen.

Aufgrund seiner Alkalität sollten keine größeren Mengen der frischen Farbe ins Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen,

Wassergefährdungsklasse WGK = 1.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

☎ 09763 / 93079-29

✉ technik@muro-vertrieb.de

🌐 www.muro-bauprodukte.de

.... wir sind Partner des Fachhandels