



03093

muro® Premium weiß

Lösungsmittel-, weichmacherfreie und emissionsminimierte Einschicht-/Dispersionsfarbe für innen; wasserverdünnbar.

Produktbeschreibung:

muro Premium weiß ist eine lösungsmittel- und weichmacherfreie, sowie emissionsminimierte Einschicht- und Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Die Farbe ist wasserverdünnbar, hoch deckend und äußerst ergiebig. Des Weiteren ist die Farbe raumlufthygienisch unbedenklich und desinfektionsmittelbeständig. Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l, Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300.

Anwendung:

muro Premium weiß wurde für Objekte entwickelt, die wirtschaftlich renoviert werden sollen, wie beispielsweise Bildungseinrichtungen, Seniorenheime, Wohnungen und Büroräume. Geeignete Untergründe sind Gipskartonplatten, mineralische Putze, Vlies- und Raufasertapeten sowie Glasfasergewebeflächen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, abgebunden und frei von trennenden Substanzen sein, um einen guten Auftrag zu gewährleisten. Spröde und blätternde Altanstriche, die nicht haften, sind restlos entfernen. Anstrichflächen sind fachgerecht vorzubereiten.

Bitte VOB, Teil C, DIN 18363 beachten.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:	
Aussehen	weiß
Glanzgrad	stumpfmatt
Korngröße	fein
Dichte	ca. 1,4 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	nicht unter + 5°C (Untergrund-, Luft und Baustofftemperatur)
Verbrauch	ca. 140 ml/m ² bei glatten Anstrichflächen
Materialeinstellung zum Spritzen	Spritzdüse: 0,021 - 0,027 inch Spritzwinkel: 40 ° - 60 ° Spritzdruck: 155 - 180 bar
Trockenzeit	ca. 6 - 8 Stunden
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate in ungeöffneten Gebinden
Lieferform	Kunststoff-Ovaleimer, 15 l

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

.... wir sind Partner des Fachhandels

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen, Spritzen oder im Airless-Verfahren. Währenddessen geeignete Schutzkleidung tragen und Spritznebel nicht einatmen. Die Untergründe mit einer geeigneten muro Grundierung, je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit, behandeln. Die Grundierungen matt aufrocknen lassen. Filmbildung und Glanzstellen sind hierbei zu vermeiden. Hierzu ist das technische Produkt-Merkblatt der verwendeten Grundierung beachten.

Zwischenanstrich:

Erforderlich auf stark oder unterschiedlich stark saugenden und kontrastreichen Flächen.

1x muro Premium weiß bis max. 5 % wasserverdünnt.

Schlussanstrich:

1x muro Premium weiß, wenn möglich unverdünnt.

Vor dem ersten Anstrich unbedingt eine eigenverantwortliche Untergrundprüfung und -beurteilung durchführen!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit überarbeitbar nach Durchtrocknung, ca. 6 bis 8 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Zeit.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

Lagerung:

Angebrochene Gebinde luftdicht verschließen und baldmöglichst verarbeiten. Das Produkt sollte stets trocken und kühl, aber frostfrei gelagert werden. Im ungeöffnet Originalgebilde ist die Ware ca. 12 Monate lagerfähig.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes Kat. A/a Wb 30 g/l (2010): Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

Entsorgung:

Bei der Entsorgung ist darauf zu achten, nur restentleerte Gebinde umweltgerecht zu entsorgen.

Hinweise:

Enthält Konservierungsstoffe.

Für Näheres bitte das Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinien beachten.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de

.... wir sind Partner des Fachhandels