06174

muro® ready top basic filler

Gebrauchsfertige Handspachtelmasse für innen

Produktbeschreibung:

muro *ready top basic filler* ist eine pastöse, verarbeitungsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen. Das Produkt benötigt keine Anmisch- und Reifezeiten. Es besitzt eine geschmeidige Konsistenz zum Verarbeiten mit der Hand.

Anwendung:

muro ready top basic filler ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse für innen. Geeignet als Füllspachtelmasse für Fugen.

Untergrund:

Der Untergrund muss abgebunden, trocken, fest, tragfähig und sauber, sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z.B. Blasenbildung oder Rissen in nachfolgenden Beschichtungen führen. Selbst geschnittene Kanten bei Gipskartonplatten sollten zur Staubbindung mit *muro Tiefengrund LF* vorbehandelt werden.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser *muro-Labor.*

Technische Daten:	
Materialbasis	Polymerdispersion, Pigmente, Calciumcarbonat, Additive
Aussehen	weiß, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,6 - 1,7 g/m³
Verbrauch	ca. 300 - 400 g/m² je nach Plattenfugen
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	V 1 hoch
Brandverhalten	A2-s1, d0
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	20 kg, Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

Material mit Quirl durchrühren und gegebenenfalls mit einem geringen Anteil sauberem Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer Edelstahl-Traufel das Produkt auftragen

Durchgetrocknet nach ca. 48 h, abhängig von der applizierten Schicht, der Untergrund- und Lufttemperatur, sowie der relativen Luftfeuchtigkeit.

Lufttrocknende Spachtelmassen sind kunststoffgebunden, d. h. während des Austrocknens an der Luft „verkleben“ die enthaltenen Kunststoffpartikel die Füllstoffe, die im Wesentlichen aus Calciumcarbonaten oder Calciumsulfaten bestehen können. Die Austrocknungszeit ist abhängig von der umgebenden Lufttemperatur und Luftfeuchte, sowie von der Untergrundtemperatur und Untergrundfeuchte. Bei üblichen Umgebungsbedingungen von ca. 10-20 °C und 40-80% relativer Luftfeuchte auf Gipskartonuntergrund kann man davon ausgehen, dass eine ca. 1 mm dicke Spachtelmassenschicht etwa einen Tag benötigt, um vollständig durchzutrocknen.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Die offene Zeit des Materials beträgt ca. 20 Minuten, je nach Untergrund und Raumtemperatur.

Lagerung:

muro ready top basic filler in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Silikate, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiaolinon)

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise
H315 *Verursacht Hautreizungen.*
H319 *Verursacht schwere Augenreizung.*
H335 *Kann die Atemwege reizen.*
H412 *Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

Sicherheitshinweise
P101 *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*
P102 *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*
P103 *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*
P261 *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*
P280 *Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.*
P305+P351+P338 *BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.*
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P321 *Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*
P405 *Unter Verschluss aufbewahren.*
P501 *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ Internationalen Vorschriften.*

Anmerkung:
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

muro®
Bauprodukte für Profis!

muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

09763 / 93079-0
09763 / 93079-29
technik@muro-vertrieb.de
www.muro-bauprodukte.de