



06279

muro[®] Putzgrund ohne Quarz

Wasserverdünnbarer, feiner Putzgrund für innen und außen

Produktbeschreibung:

muro Putzgrund ohne Quarz ist eine lösungsmittelfreie, weiß pigmentierte Grundierung für den Innen- und Außenbereich. Sie ist geruchsarm und alkaliresistent, daher auch auf frischem Putz einsetzbar. muro Putzgrund ohne Quarz dampfdurchlässig, bis zu einem bestimmten Grad wasserabweisend und saugfähigkeitsregulierend.

Eigenschaften:

- wasserverdünnbar
- fein - ohne grobes Quarzkorn
- saugfähigkeitsregulierend
- optimale Zwischenhaftung
- spritz- und streichfähig
- hohe Haftfestigkeit
- verlängert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung

Einsatzbereiche:

muro Putzgrund ohne Quarz dient zur Farbangleichung und Haftverbesserung vor einer Beschichtung mit Mineral- und Kunstharzputzen. Er verringert das Saugfähigkeit und verbessert die Haftung. Putzgrund wird zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Putzbeschichtung, insbesondere WDVS-Systeme, aber auch als Grund- und Zwischenanstrich für nachfolgende Anstriche mit plastischer oder glatter Oberfläche eingesetzt.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

Technische Daten:

Materialbasis	siloxanverstärkte Acrylharzdispersion, Acrylatcopolymer
Aussehen	weiß
Baustofftemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Dichte	1,5 g/cm ³
Verbrauch	ca. 130 - 200 ml/m ² je nach Untergrund
Trocknung	überarbeitbar nach ca. 24 h je nach Untergrundtemperatur
pH-Wert	ca. 8,5
Schichtdicke	min. geschlossener Film max. 200 µm Nassfilm
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei, nicht über + 30 °C lagern
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	Eimer, 20 kg

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Untergrund:

Untergründe müssen tragfähig, glatt, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Sandige und stark saugende Untergründe sind mit muro Tiefengrund LF Konzentrat zu festigen. Anschließend genügt der einmalige Aufstrich von Putzgrund.

Verarbeitung:

Putzgrund wird mit Wasser verdünnt und im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach vorhandener Dosierung eingesetzt. Verarbeitung und Trocknung keinesfalls unter +5°C (Wand und Umluft). Trocknungszeit ca. 8-10 Stunden, je nach Witterung, bei mindestens +5°C.

Reinigung der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit viel Wasser.

Lagerung:

muro Putzgrund weiß sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

Dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH
Brennhäuser Str. 2
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079-0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de